



Nr kat. – kolor / No. Cat. – Colour	PC 252-CL	PC 253-CL
Przezroczysty / Transparent ○	89 001 000	89 002 000
Norma / Norm		
Certyfikaty / Certificates	CE	CE
Przekrój zn. / Cross section		
Drut / Solid	1.5–2.5 mm ² 2 tory	1.5–2.5 mm ² 3 tory
Dane prądowe / Rated data		
Napięcie znam. / Rated voltage	450 V	450 V
Prąd znam. / Current	24 A	24 A
Wymiary zewn. / Dimensions		
Szerokość / Width / Długość / Length / Wysokość / Height	10 / 19 / 10 mm	14 / 19 / 10 mm
Długość odizolowania przew. / Insulation stripping length	11 mm	11 mm
Masa / Weight	4 g	5 g
Opakowanie zb. / Collective package	100 szt.	100 szt.

4



Nr kat. – kolor / No. Cat. – Colour	PC 254-CL	PC 255-CL	PC 258-CL
Przezroczysty / Transparent ○	89 003 000	89 004 000	89 005 000
Norma / Norm			
Certyfikaty / Certificates	CE	CE	CE
Przekrój zn. / Cross section			
Drut / Solid	1.5÷2.5 mm ² 4 tory	1.5÷2.5 mm ² 5 torów	1.5÷2.5 mm ² 8 torów
Dane prądowe / Rated data			
Napięcie znam. / Rated voltage	450 V	450 V	450 V
Prąd znam. / Current	24 A	24 A	24 A
Próbnik fazowy i prądowy			
Wymiary zewn. / Dimensions			
Szerokość / Width / Długość / Length / Wysokość / Height	18 / 19 / 10 mm	21 / 19 / 10 mm	18 / 19 / 16 mm
Długość odizolowania przew. / Insulation stripping length	11 mm	11 mm	11 mm
Masa / Weight	6 g	6.5 g	9 g
Opakowanie zb. / Collective package	100 szt.	100 szt.	50 szt.