

OPIS PRODUKTU

Produkt LOCTITE® 7840 jest skoncentrowanym, ulegającym biodegradacji zmywaczem/odtłuszczaczem nie zawierającym szkodliwych dla zdrowia rozpuszczalników na bazie wody; znajduje on szerokie zastosowanie w przemyśle.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- Koncentrat o przemysłowej skuteczności mycia (do natychmiastowego użycia w opakowaniu typu spray)
- Nie zawiera chlorków I składników ropopochodnych
- Ulega biodegradacji
- Niezszkodliwy dla zdrowia
- Nie zawiera fosfatów
- Nie zawiera butylu
- Nie zawiera substancji żrących
- Niepalny

TYPOWE ZASTOSOWANIA

Aplikacje

Silniki	Formy	Obudowy układów wydechowych	Infrastruktura autostrad
Silniki samochod.	Odkuwki	Sprężarki	Pojazdy samochodowe
Odlewy	Wypraski	Podłogi betonowe	Ściany
Matryce	Zbiorniki	Jezdnie	Podłogi
Zawory	Urządzenia	Garaże i parkingi	Wykładziny podł.
Łożyska	Osprzęt	Elewacje zewn.	Okna
Usuwane substancje			
Smary stałe	Oleje silnikowe	Nagary	Tłuszcz zwierzęcy
Środki smarne	Smola	Plamy po żywności	Pleśń
Ciecze chłodząco-smarujące	Sól drogową	Wosk	Sadza

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

1. Rozcieńczyć 7840 ciepłą lub zimną wodą.
2. Części należy zanurzyć lub pokryć produktem 7840 a następnie czyścić poprzez pocieranie i spłukać.

Uwaga: Najlepsze wyniki uzyskuje się przy wysokiej koncentracji produktu, rozcieńczeniu ciepłą wodą, intensywnym pocieraniu i szorowaniu oraz w wyniku długotrwałego kontaktu powierzchniowego.

Poziomy rozcieńczania zależą od rodzaju i ilości substancji, którą należy usunąć oraz od typu powierzchni podlegającej czyszczeniu. Najlepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie czyszczenia produktem silnie skoncentrowanym, a następnie stopniowe jego rozcieńczenie, aż do poziomu uzasadnionego ekonomicznie, zapewniającego jednocześnie odpowiednią efektywność czyszczenia. 7840 może prowadzić do uszkodzenia powierzchni lakierowanych w przypadku rozcieńczenia mniejszego niż 1:20.

Resztki zmywacza mogą działać jako inhibitory podczas procesu utwardzania produktów anaerobowych.

WŁASNOŚCI PRODUKTU

Typ chemiczny	Typowe wartości Woda, rozpuszczalniki o formule prawnie zastrzeżonej, środki powierzchniowo-czynne, dodatki
Wygląd	Niebieski płyn
Zapach	Sosnowy

Ciężar właściwy	1.02
Punkt zapłonu	Brak

ZALECANE POZIOMY ROZCIEŃCZANIA

Aplikacja	7840 do wody
• Mycie i odtłuszczenie części mocno zabrudzonych. Wanny i myjki zanurzeniowe	1:1 do 1:4
• Mycie i odtłuszczenie części średnio zabrudzonych Czyszczenie elementów przyczep i naczip, podłóg betonowych, mycie przy użyciu urządzeń ciśnieniowych, myjek parowych i maszyn czyszczących posadzki	1:16 do 1:32
• Mycie części lekko zabrudzonych Miejsca pracy, okna, ściany, stolarka budowlana, meble, wykładziny podłogowe, lamy	1:64 do 1:128

INFORMACJA OGÓLNA

Nie poleca się stosowania tego produktu do urządzeń z czystym tlenem i/lub bogatych w tlen; nie powinien też być używany jako uszczelniacz do instalacji z chlorem i innych materiałów silnie utleniających.

Pełna informacja dotycząca bezpiecznego obchodzenia się z tym produktem znajduje się w Arkuszu Bezpieczeństwa (MSDS).

Magazynowanie

O ile na etykiecie produktu nie ma innych wskazań, idealnym sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomieszczeniu w temperaturze pomiędzy 8°C a 28°C (46°F do 82°F). Optymalna temperatura magazynowania to dolna połowa tego zakresu. Resztek materiału nie należy umieszczać z powrotem w jego oryginalnym pojemniku, gdyż mogłoby dojść do zanieczyszczenia produktu. Dalsze informacje na temat okresu przydatności produktu można uzyskać w lokalnym ośrodku obsługi technicznej.

Zakresy danych

Przytoczone tutaj dane mogą służyć jako typowe wartości i/lub jako ich zakres. Wartości oparte są na danych uzyskanych z aktualnie przeprowadzonych badań i są okresowo weryfikowane.

Uwaga

Materiał zawarty w niniejszym opracowaniu został przygotowany w oparciu o najlepszą wiedzę i służy jedynie celom informacyjnym. Loctite nie ponosi odpowiedzialności za wybraną przez użytkownika metodę lub sposób jej zastosowania, a w konsekwencji za uzyskane przez niego rezultaty. Sprawą użytkownika jest także podjęcie odpowiednich środków ostrożności, aby uniknąć ew. ryzyka dla produkcji i osób, wiążącego się z użytkowaniem produktu. Korporacja Loctite nie uwzględnia żadnych roszczeń związanych z uszkodzeniem, zniszczeniem produkcji czy utratą zysku. Stanowisko to wynika z faktu, że Korporacja Loctite nie ma kontroli nad sposobami korzystania z produktu przez poszczególnych użytkowników, nie możemy zatem współuczestniczyć w konsekwencjach ew. błędów czy niedopatrzeń. Opisane tutaj procesy nie muszą być wyłącznie patentami lub licencjami Korporacji Loctite. Radzimy, aby każdy użytkownik, przed zastosowaniem produktu, przeprowadził własną próbę posługując się przedstawionymi tu danymi jako przewodnikiem. Ten produkt może być objęty jednym lub większą liczbą patentów lub opatentowanych aplikacji amerykańskich lub innych krajów.

NIE DOTYCZY WYMOGÓW TECHNICZNYCH.
 PRZYTOCZONE TUTAJ DANE TECHNICZNE MAJĄ JEDYNIENIE SŁUżyć JAKO PUNKTY ODNIIESIENIA.
 PO POMOC I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WARUNKÓW TECHNICZNYCH TEGO PRODUKTU
 PROSZĘ ZWRÓCIĆ SIĘ DO DZIAŁU JAKOŚCI KORPORACJI LOCTITE.
 ROCKY HILL, CT FAX: +1 (860)-571-5473
 DUBLIN, IRLANDIA FAX: +353-(1)-451-9959