

SEPB 6453 Ni / ..(Farbe / colour)

SEPB 6453 Au / ..(Farbe / colour)



Sicherheits- Einpressbuchse / Safety press-in socket

- Zum Einpressen in Frontplatten / for pressing into panels
- Aufnahmebohrung \varnothing 12,2 mm / with hole \varnothing 12.2 mm
- Zubehör: Montage mittels Einpressdorn MWZ 13 / accessoires: mounting with press-in tool MWZ 13

Bild / Picture



Zeichnung / Drawing



Allgemeine Angaben / General Information

Best.-Nr. / Order No.	SEPB 6453 Ni / ..(Farbe / colour)	SEPB 6453 Au / ..(Farbe / colour)
Kontaktteile / contact parts	vernickelt / nickel-plated	vergoldet / gold-plated
Farben / colours ¹⁾	schwarz / black blau / blue grün / green braun / brown violett / purple	rot / red gelb / yellow grau / grey weiß / white grüngelb / green-yellow
Anschluss / terminal	FSH 6,3 mm x 0,8 mm / FR 6.3 mm x 0.8 mm	
Durchgangswiderstand / transition resistance	5 m Ω	3 m Ω
Bemessungsspannung / rated voltage ²⁾	1500 V CAT II	
Bemessungsstrom / rated current ²⁾	32 A	
Temperatur-Einsatzbereich / operating temperature	von / from -25°C bis / to +80°C	

¹⁾ andere Kontaktoberflächen, Farben und Anschlüsse auf Anfrage / other platings, colours and terminals on request

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen / at ambient temperatures